



Spécifications techniques
Technical specifications



100% Made in France

*L'essence pure de la lecture
numérique, au sommet de
l'excellence*

La nouvelle génération d'AQWO : un design magnifié, un écran sublimé, une électronique revisitée et une alliance de nouvelles technologies de pointe. Plus qu'un lecteur, AQWO 2 est la quintessence du numérique universel, alliant CD, SACD, lecture réseau et streaming dans une expérience immersive, reflet d'une ambition sans limite.

*The pure essence of digital
playback, at the pinnacle of
excellence*

AQWO new generation: an elevated design, a refined display, reimagined electronics, and a fusion of advanced new technologies.

More than just a player, AQWO 2 is the pinnacle of universal digital performance, combining CD, SACD, network playback, and streaming into an immersive experience, a reflection of limitless ambition.

A Q W O

COMBINÉ DAC +
SACD/CD + STREAMER
HYBRID DAC +
SACD/CD + STREAMER

PROCESSEUR DE CONVERSION CONVERSION PROCESSORS

Réf. / Ref.: ES9039MPRO

Gamme / Range: High-End

THD+N: -122 dB

Gamme dynamique / Dynamic range: S/N 137 dB

SORTIES ANALOGIQUES ANALOG OUTPUTS

RCA

Impédance de sortie / Output impedance: 100 Ω

Niveau de sortie max. / Max output level (0dB): 3 V

XLR

Impédance de sortie / Output impedance: 150 Ω

Niveau de sortie max. / Max output level (0dB): 3 V

ENTRÉES NUMÉRIQUES DIGITAL INPUTS

S/PDIF PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD128 DoP

AES/EBU PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD128 DoP

Toslink PCM 44.1 à / to 192 kHz / 32 bits
DSD64 DoP

USB PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD512 Natif

Streaming PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD256 Natif

SORTIES NUMÉRIQUES DIGITAL OUTPUTS

(rééchantillonnage disponible / resampling available)

S/PDIF

PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits

DSD64 à / to DSD128 DoP

AES/EBU

PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits

DSD64 à / to DSD128 DoP

I2S

PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits

DSD64 à / to DSD256 Natif

RÉSEAU / NETWORK

Wi-Fi

Dual Band (2,4 & 5 GHz)

Ethernet

1 x Port Ethernet 10 / 100 / 1000

MQA

Rendu / Renderer MQA 44.1 à / to
384 kHz / 32 bits

Protocoles réseau / Support of protocols

DLNA/UPnP, Audirvana, Spotify Connect,
Roon Ready, Deezer, TIDAL Connect,
Qobuz, Bugs, vTunner, Internet Radio

ÉCRAN / DISPLAY

7 pouces / inches

Resolution : 1024 x 600

Écran tactile / Touch screen



CARACTÉRISTIQUES GENERAL SPECIFICATIONS

Consommation / Consumption:

40 W

En veille / Standby power:

32 W

Température de fonctionnement

Operating temperature:

+5°C à +35°C

Taux d'humidité pour utilisation

Operating humidity:

5% à 90%

USB

1 x Port USB 2.0 (pour mise à jour appareil /
for device update)

Dimensions (L x H x W)

420 x 120 x 425 mm

Poids / Weight:

15 kg