



MÉTRONOME
LE SON VRAI

LE DAC 2



Spécifications techniques *Technical specifications*

 100% Made in France

La haute résolution au bout des doigts

Le DAC 2 de Métronome est le convertisseur de la gamme doté du design classique qui lui est cher.

Destiné aux puristes en quête d'une restitution sonore « haut de gamme » à un tarif mesuré pour cette catégorie de produits, il se distingue comme l'un des appareils les plus récompensés par la presse spécialisée.

High-Res at your fingertips

Le DAC 2 from Métronome embodies the brand's entry-level model, with the classic design it holds dear.

Aimed at purists seeking "high-end" sound reproduction at an affordable price for this category, it stands out as one of the most highly awarded devices by the specialized press.

LE DAC 2

CONVERTISSEUR DIGITAL-ANALOGIQUE

D/A CONVERTER



PROCESSEUR DE CONVERSION CONVERSION PROCESSORS

Réf. / Ref.: ES9026PRO

Gamme / Range: High-End

THD+N: -110 dB

Gamme dynamique / Dynamic range: S/N 124 dB

SORTIES ANALOGIQUES ANALOG OUTPUTS

RCA

Impédance de sortie / Output impedance: 100 Ω

Niveau de sortie max. / Max output level (0dB): 3 V

XLR

Impédance de sortie / Output impedance: 150 Ω

Niveau de sortie max. / Max output level (0dB): 3 V

ENTRÉES NUMÉRIQUES DIGITAL INPUTS

I2S PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD256 DoP

S/PDIF PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD128 DoP

AES/EBU PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD128 DoP

Toslink PCM 44.1 à / to 192 kHz / 32 bits
DSD64 DoP

USB PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD512 Natif

ÉCRAN / DISPLAY

3.9 pouces / inches

Resolution : 480 x 128

CARACTÉRISTIQUES GENERAL SPECIFICATIONS

Consommation / Consumption:
50 W

En veille / Standby power:
40 W

Température de fonctionnement
Operating temperature:
+5°C à +35°C

Taux d'humidité pour utilisation
Operating humidity:
5% à 90%

USB

1 x Port USB 2.0 (pour mise à jour appareil /
for device update)

Dimensions (L x H x W)
450 x 120 x 420 mm

Poids/ Weight: 12 kg