

Spécifications techniques *Technical specifications*



100% Made in France



La haute résolution au bout des doigts

Le DAC 3 incarne une nouvelle étape dans l'évolution des appareils Métronome. Il conserve l'esthétique classique de la marque tout en repoussant les limites de ses performances, avec la lecture de fichiers PCM jusqu'à 768 kHz et DSD jusqu'à 1024 (DSD x16), pour un rendu vivant et naturel.

Cette génération se distingue par deux sorties I2S et le streaming intégré en option, ouvrant de nouvelles perspectives de connexion et d'écoute, dans la continuité de l'esprit d'innovation qui anime Métronome.

High-Res at your fingertips

Le DAC 3 represents a new milestone in the evolution of Métronome devices. It retains the brand's classic aesthetic while pushing the limits of its performance, supporting PCM file playback up to 384 kHz and DSD up to 1024 (DSD x 16), delivering a sound that is both lively and natural.

This generation stands out with two I2S outputs and optional integrated streaming, opening new possibilities for connection and listening while remaining true to Métronome's spirit of innovation.

LE DAC 3

CONVERTISSEUR DIGITAL-ANALOGIQUE D/A CONVERTER

PROCESSEUR DE CONVERSION CONVERSION PROCESSORS

Réf. / Ref.: ES9026PRO

Gamme / Range: High-End

THD+N: -110 dB

Gamme dynamique / Dynamic range: S/N 124 dB

ENTRÉES NUMÉRIQUES DIGITAL INPUTS

I2S PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD256 DoP

S/PDIF PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD128 DoP

AES/EBU PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD128 DoP

Toslink PCM 44.1 à / to 192 kHz / 32 bits
DSD64 DoP

USB PCM 44.1 à / to 768 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD1024 Natif

ÉCRAN / DISPLAY

3.9 pouces / inches
Resolution : 480 x 128

SORTIES ANALOGIQUES ANALOG OUTPUTS

RCA

Impédance de sortie / Output impedance:
100 Ω

Niveau de sortie max. / Max output level
(0dB): 3 V

XLR

Impédance de sortie / Output impedance:
150 Ω

Niveau de sortie max. / Max output level (0dB):
3 V

STREAMING (si option / if option)

Format : PCM 44.1 à / to 384 kHz / 32 bits
DSD64 à / to DSD256 Natif

Ethernet : 1 x Port Ethernet 10 / 100 / 1000

USB : 2 x Port USB 2.0 (pour stockage externe /
for external storage)

MQA : Rendu / Renderer MQA 44.1 à / to
384 kHz / 32 bits

Protocoles réseau / Support of protocols
DLNA/UPnP, Audirvana, Spotify Connect,
Deezer, TIDAL Connect, Qobuz Connect, vTuner



CARACTÉRISTIQUES GENERAL SPECIFICATIONS

Consommation / Consumption:
50 W

En veille / Standby power:
40 W

Température de fonctionnement
Operating temperature:
+5°C à +35°C

Taux d'humidité pour utilisation
Operating humidity:
5% à 90%

USB
1 x Port USB 2.0 (pour mise à jour appareil /
for device update)

Dimensions (L x H x W)
450 x 120 x 420 mm

Poids/ Weight: 12 kg